

Link do produktu: <https://abc3.pl/akryl-turbo-blyskawiczny-280-ml-bialy-p-1206.html>



Akryl turbo błyskawiczny 280 ml Biały

Cena	11,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AKR-EX-BI-300
Kod EAN	5411183157255

Opis produktu

Akryl turbo błyskawiczny 280 ml Biały

Akryl turbo błyskawiczny marki **Soudal** to szybkoschnący akryl Turbo do wnętrz - gotowy do malowania już po 10 minutach od aplikacji.

Zastosowanie:

- Maskowanie szpar i pęknięć w betonie, murze, tynku, drewnie i innych materiałach.
- Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych w technologii suchej zabudowy.
- Spoinowanie listew ościeżnicowych, przypodłogowych, parapetów, paneli, kasetonów i gzymsów dekoracyjnych.
- Fugowanie połączeń budowlanych o niewielkiej ruchomości (do 15%).

Właściwości:

- Innowacyjna formuła o krótkim czasie naskórkowania, umożliwiająca szybkie malowanie spoiny bez ryzyka przebarwień.
- Bezrozpuszczalnikowy, bezwonny i bezpieczny dla materiałów dekoracyjnych.
- Doskonała przyczepność do typowych podłoży porowatych, takich jak cegła, beton, drewno, płyty gipsowo-kartonowe oraz aluminium.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste i suche. Bardzo chłonne powierzchnie należy zagruntować tym samym produktem, rozcieńczonym wodą w proporcji 1:2. Brzegi spoiny zabezpieczyć taśmą maskującą, którą usunąć od razu po obróbce fugi. Akryl aplikuj za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do uszczelniaczy. Fugę wygładzaj szpachelką zwilżoną wodą lub roztworem mydła przed utworzeniem się naskórka. Narzędzia i powierzchnie czyść wodą natychmiast po użyciu. Przed użyciem zapoznać się z kartą techniczną.

Dostępne kolory: Biały

Producent	Soudal
Pojemność (ml)	280 ml
Gęstość	1,70 g/ml
Odporność termiczna po utwardzeniu (°C)	- 20°C do + 80°C

Temperatura aplikacji	+ 5°C do + 30°C
Konsystencja	Pasta
Skurcz po utwardzeniu	15 %