

Link do produktu: <https://abc3.pl/atlas-sms-30-szybkosprawny-samopoziomujacy-podklad-podlogowy-3-30-mm-25kg-p-768.html>



ATLAS SMS 30 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (3-30 mm) 25kg

Cena	62,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	40117140

Opis produktu

ATLAS SMS 30 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (3-30 mm) 25kg

Najważniejsze cechy

- ruch pieszy już po 3 godzinach
- układanie płytek po 18 godzinach
- pod płytki, panele, wykładziny, parkiet, posadzki epoksydowe
- niski skurcz liniowy
- do wyrównywania podkładów grzewczych

Opis

- Wyrównuje podłoża w zakresie 3-30 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
- Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
- Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – w pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.
- Może być stosowany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak domowe łazienki.
- Zalecany jako podkład pod wykładziny w biurach, przedszkolach, szkołach, mieszkaniach itp. – ze względu na gładką powierzchnię jaką tworzy i na drobne kruszywo.
- Rodzaje warstw wykończeniowych: płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele, parkiet, posadzki epoksydowe

Główne właściwości

- ATLAS SMS 30 produkowany jest w postaci suchej mieszanki, wykonanej na bazie cementu.
- **Posiada doskonałą rozlewność** – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
- **Szybkosprawny** – szybki przyrost wytrzymałości umożliwia ruch pieszy już po 3 godzinach od wykonania podkładu.
- **Zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących podkładów grzewczych, cementowych i anhydrytowych** – w przypadku gdy nierówności podkładu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej okładziny i trzeba zastosować dodatkową, cienką warstwę materiału.
- **Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego** - można go łatwo i szybko nakładać zarówno

ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność.

- **Posiada bardzo niski skurcz liniowy** – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wiązania ($\leq 0,6$ mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania i odspajania się od słabych podłoży (o niskiej spoistości).
- **zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących podkładów grzewczych** – w przypadku gdy nierówności podkładu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej okładziny i trzeba zastosować dodatkową, cienką warstwę materiału.

Zużycie

Średnio zużywa się 16,5 kg zaprawy na 1 m² i na każde 10 mm grubości warstwy.