

Link do produktu: <https://abc3.pl/farba-plamoodporna-magnat-ceramic-care-2-5-l-p-666.html>



Farba plamoodporna Magnat Ceramic Care, 2,5 L

Cena	129,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	A1

Opis produktu

Farba plamoodporna Magnat Ceramic Care, 2,5 L

Farba **MAGNAT Ceramic Care** przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów, w pomieszczeniach mieszkalnych, w budynkach służby zdrowia oraz w budynkach oświaty, a także w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych (pozbawionych bezpośredniego kontaktu z farbą). Główną zaletą farby **MAGNAT Ceramic Care** jest funkcja oczyszczania powietrza z formaldehydu (nawet o 98%). Dodatkowo farba jest antystatyczna oraz bakteriobójcza (odporna na 8 szczepów bakterii), co sprawia że idealnie sprawdzi się w takich miejscach jak sypialnia, pokój dziecka oraz pomieszczenia biurowe.

Może być stosowana na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych, tapet z włókna szklanego, drewnianych, drewnopochodnych, metalowych użytkowych wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości:

- nie chłapie podczas malowania
- doskonałe krycie
- wydajność do 16 m²/L
- zalecana ilość warstw - 2
- nanoszenie drugiej warstwy - min. po 2 godzinach
- czas schnięcia min. 3 godziny

UWAGA! Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory na ekranie jak najdokładniej odzwierciedlały kolory farb. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich idealnego odwzorowania. Kolory poszczególnych farb mogą się różnić od rzeczywistych - wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz indywidualnych ustawień, a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A8 Śmiały tanzanit , A10 Zielony turmalin , A14 Jasny kalcyt , A15 Mleczny chalcedon , A16 Stalowy awenturyn , A23 Subtelny chalcedon , A32 Różowy diament , A41 Kremowy marmur , A42 Eteryiczny awenturyn , A44 Wrażliwy malachit , A45 Egipski perydot , A47 Kryształowy chalcedon , A49 Indyjski awenturyn , A50 Marokański aragonit , A52 Harmonijny agat , A53 Dyskretny aragonit , A55 Czuły morganit , A57 Malowniczy agat , A59 Srebrzysty kwarc

Stosowanie

Krok I - Przygotowanie podłoża

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być przygotowana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
- plamy z zacieków wodnych, nikotyny, oleju zamalować Śnieżka ZACIEKI-PLAMY,
- podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane zagruntować gruntem ACRYL-PUTZ®,
- nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT. w przypadku większych nierówności - sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START i pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT.

Krok II - Przygotowanie wyrobu

- wyrób gotowy do użycia, przed malowaniem dokładnie powoli wymieszać,
- nie mieszać z innymi farbami oraz wapnem,
- wyroby z różnych partii produkcyjnych przed użyciem wymieszać w opakowaniu zbiorczym,
- na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną.

Krok III - Malowanie

- farbę nakładać wałkiem (MAGNAT, naturalnym, o długości włosia 10-19 mm) lub przez natrysk hydrodynamiczny 2* warstwy o odstępach 24h,
- UWAGA: w przypadku usuwania zabrudzeń na podłożu zaleca się przemyć całej powierzchni (ściany) celem jej ujednolicenia (dotyczy powierzchni szczególnie zakurzonych),
- ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia,
- zaleca się usunięcie taśmy malarskiej zaraz po wykonaniu wymalowania.

* natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 DT PRO

Mycie powierzchni

- na mokrą gąbkę nałożyć detergent typu płyn do mycia naczyń lub inne środki bezpieczne dla skóry (wskazane przez producenta środka), zrobić pianę,
- zmywać lekko bez użycia nadmiernej siły aż do momentu usunięcia zabrudzenia. W przypadku detergentów o intensywnej barwie dokładnie przemyć podłoże wodą w celu uniknięcia przebarwienia,
- następnie przemyć powierzchnię czystą wodą,
- czyszczone miejsce wytrzeć delikatnie do sucha ręcznikiem papierowym.