

Link do produktu: <https://abc3.pl/fix-all-crystal-klej-uszczelniacz-125-ml-bezbarwny-p-1221.html>



Fix All Crystal Klej- uszczelniacz 125 ml Bezbarwny

Cena	20,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ALL CRYSTAL
Kod EAN	5411183145979

Opis produktu

Fix All Crystal Klej-uszczelniacz 125 ml Bezbarwny

Fix All Crystal marki **Soudal** to krystalicznie przezroczysty, elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych SMX, przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Skutecznie klei również wilgotne materiały.

Zastosowanie:

- Klejenie elementów dekoracyjnych i konstrukcyjnych, takich jak uchwyty, zawiasy, zasuwki, listwy, szprosły okienne, tabliczki, haczyki i inne, do szkła i luster, tam gdzie wymagana jest niewidoczna, przezroczysta spoina.
- Mocowanie luster do różnych podłoży, takich jak szkło, glazura, terakota, beton, cegła, tynk, drewno oraz płyty kartonowo-gipsowe.
- Klejenie i fugowanie paneli, progów, parapetów, listew, rozet i gzymsów z materiałów dekoracyjnych do wszelkich podłoży budowlanych.
- Elastyczne połączenia elementów w konstrukcjach narażonych na wibracje.

Właściwości:

- Idealnie przezroczysta spoina, bez zmętnień i zanieczyszczeń.
- Doskonała przyczepność do wszelkich materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, także wilgotnych, w tym szkła, ceramiki, metali, PCV, styropianu, poliakrylatów, poliwęglanów, betonu, cegły, kamienia naturalnego, płyt gipsowo-kartonowych, drewna i materiałów drewnopochodnych.
- Chemicznie neutralny – nie reaguje z podłożem i nie powoduje przebarwień brzegów materiałów porowatych.
- Odporność na działanie słabych kwasów, zasad, rozpuszczalników, olejów oraz warunków atmosferycznych i promieniowania UV.
- Po utwardzeniu może być malowany, także farbami wodnymi.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste, suche i odtłuszczone. Aby zapobiec zabrudzeniom i uzyskać prostą linię spoiny, okolice fugi zabezpieczyć taśmą maskującą, którą należy usunąć bezpośrednio po obróbce spoiny. Nakładać za pomocą wyciskacza do kartuszy. Spoinę wygładzać preparatem Joint Finish lub roztworem detergentu przed utworzeniem się naskórka. Świeże zabrudzenia z podłoża i narzędzi usuwać ściereczkami Swipex lub benzyną lakovą. Przed użyciem zapoznać się z kartą techniczną.

Dostępne kolory: Bezbarwny

