

Link do produktu: <https://abc3.pl/fix-all-flexi-klej-uszczelniacz-125-ml-bialy-p-1223.html>



Fix All Flexi Klej-uszczelniacz 125 ml Biały

Cena	16,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FIX ALL 125ML
Kod EAN	5411183145962

Opis produktu

Fix All Flexi Klej-uszczelniacz 125 ml Biały

Fix All Flexi marki **Soudal** to trwały, elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych SMX, przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Skutecznie klei również wilgotne materiały. Nie wydziela lotnych związków organicznych, spełnia wymagania klasyfikacji Emicode EC1 Plus.

Zastosowanie:

- Klejenie i fugowanie paneli, progów, parapetów, listew, rozet i gzymsów z różnych materiałów dekoracyjnych (drewno, materiały drewnopochodne, korek, styropian, styrodur, gips) do różnych podłoży budowlanych.
- Mocowanie tabliczek informacyjnych, skrzynek, liter i cyfr przestrzennych itp. (metale, szkło, tworzywa sztuczne) do ścian zewnętrznych i ogrodzeń.
- Klejenie lusterek do podłoży takich jak beton, cegła, tynk, glazura, terakota, drewno, płyty kartonowo-gipsowe i szkło.
- Klejenie i fugowanie płyt z kamienia naturalnego, w tym marmuru i granitu.
- Mocowanie płyt izolacyjnych (korek, styropian, styrodur, wełna mineralna) w pracach ociepleniowych.
- Elastyczne łączenie elementów w konstrukcjach narażonych na wibracje.

Właściwości:

- Doskonała przyczepność do różnych materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, w tym wilgotnych: betonu, cegły, kamienia naturalnego, płyt gipsowo-kartonowych, drewna i materiałów drewnopochodnych, metali, szkła, ceramiki oraz większości tworzyw sztucznych, takich jak PCV, styropian, poliakryl i poliwęglan.
- Chemicznie neutralny – nie reaguje z podłożem i nie przebarwia brzegów materiałów porowatych.
- Praktycznie bezwonny i nie wydziela lotnych związków organicznych, spełnia wymagania klasyfikacji Emicode EC1 Plus.
- Odporność na działanie słabych kwasów, zasad, rozpuszczalników i olejów.
- Wytrzymałość na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- Po utwardzeniu może być malowany, także farbami wodnymi.

Sposób użycia:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone.

Klejenie:

- Nakładać klej punktowo lub pasmami na jedną z powierzchni.
- Ścisnąć klejone elementy przed utworzeniem naskórka i pozostawić do utwardzenia.

-
- Spoina powinna mieć co najmniej 2 mm grubości.

Uszczelnianie:

- Natychmiast po aplikacji wygładzić powierzchnię fugi wodą z mydłem.
- Końcową wytrzymałość spoina osiąga po 24 godzinach.

Przed użyciem zapoznać się z kartą techniczną.

Dostępne kolory: **Biały**