

Link do produktu: <https://abc3.pl/fix-all-turbo-superszybki-klej-uszczelniacz-125-ml-bialy-p-1222.html>



Fix All Turbo Superszybki Klej-uszczelniacz 125 ml Biały

Cena	16,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ALL TURBO
Kod EAN	5411183145955

Opis produktu

Fix All Turbo Superszybki Klej-uszczelniacz 125 ml Biały

Hybrydowy klej-uszczelniacz Fix All Turbo marki **Soudal** to ekstremalnie szybki klej na bazie polimerów hybrydowych SMX, zapewniający wysoką wytrzymałość spoiny. Umożliwia obciążenie połączenia już po **20 minutach** i skutecznie klei także wilgotne materiały.

Zastosowanie:

- Szybkie klejenie paneli, progów, parapetów, listew, rozet i gzymsów wykonanych z różnych materiałów dekoracyjnych, takich jak drewno, materiały drewnopochodne, korek, styropian, styrodur i gips.
- Mocowanie lusterek do równych podłoży budowlanych.
- Klejenie kamienia naturalnego, w tym marmuru i granitu.
- Elastyczne łączenie elementów w konstrukcjach narażonych na wibracje.

Właściwości:

- Szybko osiągnięta maksymalna siła spoiny — po 3 godzinach spoina osiąga 100% wytrzymałości.
- Cienkowarstwowa aplikacja — optymalne wyniki uzyskuje się przy filmie kleju o grubości 0,5 mm.
- Doskonała przyczepność do różnych materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, również wilgotnych, w tym betonu, cegły, kamienia naturalnego, płyt gipsowo-kartonowych, drewna, materiałów drewnopochodnych, metali, szkła, ceramiki oraz większości tworzyw sztucznych, takich jak PCV, styropian, poliakryl i poliwęglan.
- Chemicznie neutralny — nie reaguje z podłożem i nie powoduje przebarwień brzegów materiałów porowatych.
- Odporność na działanie słabych kwasów, zasad, rozpuszczalników i olejów.
- Wytrzymałość na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Sposób użycia:

Powierzchnie muszą być czyste i odtłuszczone. Klej nakładać punktowo lub pasmami (co 15 cm w przypadku dużych paneli) na jedną z powierzchni. Docisnąć mocno klejone elementy przed utworzeniem naskórka (maks. 5 minut). W razie potrzeby użyć młotki gumowego, a następnie pozostawić do utwardzenia. Uwaga: warstwa kleju nie powinna przekraczać 0,5 mm grubości. Przed użyciem zapoznać się z kartą techniczną produktu.

Dostępne kolory: **Biały**