

Link do produktu: <https://abc3.pl/fuga-elastyczna-atlas-p-586.html>



Fuga elastyczna ATLAS

Cena	23,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	001
Kod EAN	5905400604658

Opis produktu

Fuga elastyczna ATLAS

Atlas Fuga Elastyczna produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiw cementowych, specjalnie wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, pigmentów oraz dodatków modyfikujących.

Idealnie dopasowana do potrzeb wykonawców, dla których ważny jest komfort pracy. Fuga bardzo łatwo rozprowadza się pacą, jest elastyczna i łatwa w aplikacji, daje bezpieczeństwo oraz trwałość rozwiązań.

Zastosowanie specjalnych żywic polimerowych oraz kombinacji włókien tworzących zbrojenie strukturalne przeciwdziała zarówno rysom skurczowym na etapie wiązania, jak i obciążeniom dynamicznym oraz termicznym na etapie eksploatacji.

Fuga może być stosowana na:

- podłogach odkształcalnych
- ogrzewaniu podłogowym (wodnym i elektrycznym)
- hydroizolacjach
- wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, w tym na balkonach, tarasach oraz basenach



na ściany



na podłogi



do wewnątrz



na zewnątrz



produkt mrozoodporny



produkt wodoodporny



wejście po 24 godzinach

Fugę wyróżniają estetyka i łatwość utrzymania czystości. Niezwykła gładkość spoiny w połączeniu z jej niską nasiąkliwością, zabezpieczają powierzchnię i strukturę przed wnikaniem brudu i powstaniem przebarwień na etapie eksploatacji (pełną odporność na zabrudzenia fuga osiąga po 21 dniach).

Zawartość substancji bioczynnych zabezpiecza fugę przed rozwojem grzybów, pleśni i glonów. Ponadto neutralne wysokie pH i niska nasiąkliwość fugi stanowią niesprzyjające warunki do rozwoju życia biologicznego.

Strukturalne środki hydrofobowe zabezpieczają fugę przed zabrudzeniami. Ponadto spoina wykazuje wczesną odporność na zmywanie już chwilę po wstępnym związaniu - na etapie aplikacji i pierwszego mycia nie występuje wypłukiwanie spoiny.

Czyszczenie nie pozbawia spoiny właściwości hydrofobowych i oleofobowych (pełną odporność na szorowanie fuga osiąga po 21 dniach)

Fuga cechuje się wysoką odpornością na promienie UV dzięki zastosowaniu specjalnych, ściśle wyselekcjonowanych pigmentów nieorganicznych, dodatkowo chronionych przed degradacją za pomocą hydrofobowego polimeru oraz dwutlenku węgla.

Odporna na działanie temperatur w zakresie od -30°C do +80°C.

Przykładowe wartości zużycia wynoszą:

WYMIAR PŁYTKI	SZEROKOŚĆ SPOINY	GLĘBOKOŚĆ SPOINY	ZUŻYCIE
0,02m x 0,02m	0,002 m (2,0 mm)	0,002 m (2,0 mm)	Ok. 0,65 kg/m ²
0,10m x 0,10m	0,003 m (3,0 mm)	0,0075 m (7,5 mm)	Ok. 0,75 kg/m ²
0,30m x 0,30m	0,004 m (4,0 mm)	0,0075 m (7,5mm)	Ok. 0,35 kg/m ²
0,30m x 0,60m	0,005 m (5,0 mm)	0,0075 m (7,5mm)	Ok. 0,30 kg/m ²
0,50m x 0,50m	0,005 m (5,0 mm)	0,0075 m (7,5mm)	Ok. 0,25 kg/m ²
0,60m x 0,60m	0,005 m (5,0 mm)	0,0075 m (7,5mm)	Ok. 0,20 kg/m ²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 001 Biały , 019 Jasnobieżowy , 020 Beżowy , 023 Brązowy , 024 Ciemnobrązowy , 034 Jasnoszary , 035 Szary , 036 Ciemnoszary , 037 Grafitowy , 120 Toffi , 123 Jasnobrązowy , 202 Popielaty , 203 Stalowy , 204 Czarny , 207 Latte , 212 Szarobrązowy

Wielkość opakowania: 2 kg , 5 kg