

Link do produktu: <https://abc3.pl/oprawa-podszafkowa-plaska-led-5w-ldk-altori-p-72.html>



Oprawa podszafkowa płaska LED 5W LDK Altori

Cena	80,60 zł
Cena poprzednia	108,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod EAN	20008994

Opis produktu

W oprawie oświetleniowej LDK firmy **Altori** źródłem światła jest 12 diod LED o sumarycznej mocy 5W. Oprawa oświetleniowa charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną, a dzięki zastosowaniu jako źródła światła diod LED uzyskano wysoki poziom energooszczędności oraz dużą żywotność.

Oprawa mocowana jest do powierzchni montażowej za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. Oprawa posiada wbudowane gniazdo zasilające SPOX znajdujące się na środku tylnej części oprawy. W skład kompletu wchodzi oprawa wraz z mocującą dwustronną taśmą klejącą oraz przewód zasilający zakończony z jednej strony wtykiem SPOX a drugiej strony wtykiem AMP. Oprawę należy zasilac za pomocą zasilacza napięcia stałego 12V z gniazdem AMP.

Parametry techniczne:

- Napięcie pracy: 12V DC
- Moc: 5W
- Wymiary: 85 mm x 85 mm x 8 mm
- III klasa ochronności
- Pokrycie: stal szlifowana
- Barwa światła: biały ciepły

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu oprawy podszafkowej LED LDK

- Wyznaczyć miejsce montażu oprawy oświetleniowej LED.
- Oznaczyć miejsce powadzenia przewodu zasilającego i w ramach potrzeby otwór na przewód zasilający.
- Poprowadzić przewód zasilający z wtykiem SPOX i podłączyć go do oprawy oświetleniowej.
- Powierzchnię montażową wyczyścić i odtłuścić.
- Odkleić folię zabezpieczającą dwustronnej taśmy i przykleić oprawę do powierzchni montażowej.
- Włączyć wtyk AMP przewodu zasilającego oprawę do gniazda AMP zasilacza.
- Włączyć zasilacz do sieci 230V.

Uwaga: Opawa oświetleniowa LED posiada dwustronną taśmę klejącą o dużej sile klejenia. Przyklejenie oprawy LED do powierzchni montażowej uniemożliwia odklejenie bez jej zniszczenia.