

Link do produktu: <https://abc3.pl/wylewka-betonowa-rolas-zaprawa-cementowa-beton-25kg-p-767.html>



WYLEWKA BETONOWA ROLAS , Zaprawa cementowa, Beton 25kg

Cena	15,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	40097626

Opis produktu

WYLEWKA BETONOWA ROLAS

Wylewka jest przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu o min. grubości 25mm oraz do napraw uszkodzonych posadzek cementowych. Doskonale nadaje się do uzupełnień i napraw elementów betonowych oraz ubytków murowych.

Wyrób jest mrozoodporny i przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Posiada atest PZH i jest zgodna z normą EN 13813:2002.

Klasa podkładu podłogowego: EN 13813 CT-C20-F3-A22.

Średnie zużycie przy wykonywaniu podkładu podłogowego:

Średnie zużycie przy wykonywaniu podkładu podłogowego: ok. 18 kg na m2 przy 1 cm grubości

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne tzn. mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu i brudu. Źle związane części powierzchni należy uprzednio odkuć, usunąć przy pomocy szczotki stalowej. W przypadku podłoża o wysokiej chłonności należy użyć preparatu gruntującego poprawiającego przyczepność.

PRZYGOTOWANIE WYLEWKI:

Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości czystej i chłodnej wody mieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednolitej konsystencji. Wylewka nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wymieszaną zaprawę rozprowadzić równomiernie na oczyszczonym podłożu, wyrównać, w razie potrzeby zatrzeć. W przypadku podłoża o wysokiej chłonności należy użyć preparatu gruntującego. Przy wykonywaniu podkładu podłogowego należy pamiętać o stosowaniu szczelin dylatacyjnych. Zalecana minimalna grubość warstwy podkładu 25 mm. Wyrób stosować w temperaturze otoczenia +5°C do +25°C. Mieszanę zarobioną wodą należy zużyć max. w ciągu 3 godzin.

Użytkowanie warstwy podkładu możliwe po 48h przy 20°C.

Układanie glazury na podkładzie możliwe po 28 dniach. W przypadku ogrzewania podłogowego wstępne uruchomienie ogrzewania po 4-5 tygodniach od wykonania podkładu.

Chronić warstwę świeżej wylewki przed przedwczesnym wysychaniem