

Link do produktu: <https://abc3.pl/zaprawa-klejowa-uelastyczniona-atlas-typ-c1te-5kg-10-kg-p-757.html>



Zaprawa klejowa uelastyczniona ATLAS typ C1TE, 5kg, 10 kg

Cena	18,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905400110050

Opis produktu

Zaprawa klejowa uelastyczniona ATLAS typ C1TE, 5kg, 10 kg

ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA ATLAS to uniwersalny klej do płytek klasy C1TE. Przeznaczony do łazienek, kuchni, korytarzy oraz do wykonywania okładzin na zewnątrz budynków. Idealny do przyklejania płytek ceramicznych, cementowych, kamiennych itp. każdego rodzaju o małym i średnim formacie. Można go używać do wyrównywania powierzchni w zakresie grubości warstwy (2-10mm).



na ściany



na podłogi



do wewnątrz



na zewnątrz



produkt mrozoodporny



produkt wodoodporny



grubość 2-10 mm



wejście po 24 godzinach

- do płytek ceramicznych, w tym mozaiki i gresu
- do płytek małego i średniego formatu
- do kuchni, łazienek, korytarzy, pralni, garaży
- umożliwia przyklejanie płytek od góry ściany
- wydłużony czas otwarty
- Ulepszenie parametrów roboczych kleju sprawia, że praca z zaprawą jest łatwa i przyjemna. Wzbogacenie kleju dodatkami uelastyczniającymi powoduje, że na każdym etapie prac spełnia on oczekiwania glazurnika.
- **Mieszanie.** Klej jest mniej podatny na napowietrzanie i tworzy mieszaninę homogeniczną – jednorodną pod względem rozprzodzenia składników w całości przygotowanej masy. Właściwość ta, wsparta idealnym doбором stosu kruszywowego, zapewnia warstwie kleju najwyższą wytrzymałość.
- **Nakładanie na pacę.** Klej ma optymalnie dobraną lepkość, gwarantującą przenoszenie go bez strat z pojemnika na pacę i z pacy na podłoże.
- **Nanoszenie na podłoże.** Klej doskonale rozprzodza się po powierzchni - siły adhezji zaprawy są na tyle duże, iż

-
- uniemożliwiają „zawijanie się” kleju na pacę (przy prawidłowo zagruntowanym podłożu).
- **Przyklejanie płytki.** Idealnie dobrana lepkość pozwala łatwiej operować przyklejaną płytką.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga: 5 kg , 10 kg , 25 kg