

Link do produktu: <https://abc3.pl/zestaw-silownikow-aventos-hk-blum-20k2300t-tip-on-p-1344.html>

## Zestaw siłowników Aventos HK Blum , 20K2300T , TIP ON



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>139,90 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b> |
| Numer katalogowy | <b>20k2300</b>   |
| Kod EAN          | <b>20037598</b>  |

### Opis produktu

#### Zestaw siłowników Aventos HK TIP ON

-Funkcja TIP-ON przeznaczona jest do frontów bez uchwytów meblowych. Zapewnia swobodne otwieranie frontu poprzez jego lekkie naciśnięcie oraz zamykanie poprzez lekki docisk frontu.

System **Aventos HK** mpodnośnik firmy **Blum**. Jest on idealnym rozwiązaniem zarówno do małych jak i dużych szafek górnych, z ciężkimi frontami. Front zatrzymuje się na dowolnej wysokości, pozostając zawsze w zasięgu ręki . **Aventos HK** nie wymaga montowania dodatkowych zawiasów, co zdecydowanie upraszcza montaż. Pomimo niewielkich rozmiarów, został wyposażony w ogranicznik kąta otwarcia oraz funkcję bezpieczeństwa w trakcie montażu. Regulację siły dopasowanej do wagi frontu, kąta otwarcia frontu oraz wysokości, nachylenia i ustawienia bocznego, znajdziemy na ramieniu podnośnika. **Aventos HK** przystosowany jest do frontów o grubości od 8 mm (przy zastosowaniu mocowania **EXPANDO T**) do 30 mm.

#### Współczynnik mocy:

- **20K2300** - 420-1610 przy 2 szt.
- **20K2500** - 930-2800 przy 2 szt.
- **20K2700** - 1730-5200 przy 2 szt.
- **20K2900** - 3200-9000 przy 2 szt.

#### Wysokość korpusu:

- 205-600 mm

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Producent</b>            | Blum      |
| <b>Materiał</b>             | stal      |
| <b>Kolor/powierzchnia</b>   | cynkowana |
| <b>Mocowanie w korpusie</b> | na wkręty |
| <b>Symetryczne</b>          | tak       |

#### Zastosowanie:

- Fronty drewniane
- MDF

- 
- Płyta wiórowa
  - Wąskie ramki aluminiowe

**Zestaw zawiera:**

- Siłownik Aventos HK - 2 szt.
- Wkręty do płyty wiórowej - 8 szt.
- Instrukcja montażu

**Aby obliczyć właściwy współczynnik mocy (LF) stosujemy wzór:**

**Wysokość korpusu (mm) x waga dolnego i górnego frontu łącznie z uchwytem (kg) = współczynnik mocy (LF)**

**W przypadku spornych, granicznych danych zaleca się silniejszy siłownik.**

**Akcesoria do skompletowania pełnego zestawu:**

- komplet mocowań frontu [20S4200](#)

Maksymalna waga frontu przy dwóch siłownikach to 18 kg!